

EUROSICURA GRUPPO SRL

Via Umbria 27 (zona Autoporto Pescarito)
10099 San Mauro Torinese (TO) – ITALIA
Tel. +39.011.8968440 – Cell. +39.346.1431764
Fax +39.011.2231471
www.eurosicuragruppo.com – info@eurosicuragruppo.com



MADE IN ITALY

VERDEPiu®

Rev. 01/2018

Scheda Tecnica**DETERGENTE SGRASSANTE NAUTICO
SENTINA
VANI MOTORE & SERBATOI**

Cod. Art. VPN979

Descrizione

Detergente sgrassante a pH neutro ad elevato potere emulsionante per pulire e ripristinare la funzionalità delle sentine. Indicato anche per trattamenti di pulizia approfondita del vano motore e del vano serbatoi. Rimuove le morchie, disgrega ed elimina anche gli odori sgradevoli provocati da accumuli di residui idrocarburici. Dissolve ed emulsiona gasolio, benzina, lubrificanti, grassi, morchie e oli pesanti. Evita la formazione di muffe e funghi. Il prodotto è un igienizzante può essere utilizzato per pulire anche scafo, ponti, parabordi, ecc.

Caratteristiche Tecniche

Aspetto: Liquido
pH: 6,0 ± 1,0
Odore: Caratteristico
Idrosolubilità: Completa

Contiene (Reg. CE 648/2004)

Estratti e derivati vegetali, tensioattivi non ionici <5%, profumo senza allergeni.
Senza fosfonati, senza fosfati, senza acidi e senza solventi VOC (composti organici volatili) definiti dalle direttive Europee 1999/13/CE e 2004/42/CE. Biodegradabile.

Etichettatura

La miscela non è considerata pericolosa in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP)

Consigli di prudenza (Reg. CE 1272/2008 CLP)

Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Prodotto da non ingerire.

Istruzioni per l'uso

Versare il prodotto (puro o diluito, a seconda del grado di sporco da trattare, in acqua dolce o salata) nella sentina, oppure nel vano motore o nel vano serbatoio, in quantità tale da poter raggiungere, grazie anche al movimento dello scafo, tutte le zone in cui possono accumularsi sporco e depositi oleosi. A fine stagione, oppure se la sospensione è visibilmente sporca, si aspira l'emulsione e si smaltisce negli impianti portuali di depurazione.

Evitare l'utilizzo del prodotto puro su plexiglass e policarbonati. Per pulire questo tipo di materiali, diluire 0,5-1% in acqua. Verificare preventivamente la compatibilità con materiali e pitture.